

EPUFLOOR sp. z o.o.

ul. Piramowicza 11/13
90-254 Łódź



EPUFLOOR
AKUSTYKA

Karta Produktu:

EPUFLOOR HSH FLEX

Dane Techniczne

Zastosowanie

Miejsce zastosowania

Tworzywo

Struktura granulatu

Ciężar warstwy w kg/m²

Gęstość

Wymiary

Grubość

Kolor

Wytrzymałość na zimno

Wytrzymałość na ciepło

Klasa materiałów budowlanych

System ochrony przeciwdrganiowej wylewek

Nawierzchnia do sal fitness, siłowni, na korytarze i ciągi komunikacji

granulat gumowy połączony spoiwem poliuretanowym techniką MDI

drobna - grubo mielona - drobna

zależne od aplikacji, najczęściej w zakresie 26,6 - 27,3 kg/m²

730 - 1000 kg/m³ +/- 5 %

Rolki: szerokość 1m, 1,25 m; długość 6 - 10 m

30 mm

czarny/czarny z nakrapianiem EPDM jedno, dwu lub trójbarwnym
dostępne kolory EPDM: niebieski, zielony, szary, żółty, czerwony, beżowy

-40 °C

+110 °C (krótkotrwałe)

B2

Stan Maj 2016